

HSI

Gateway per la lettura diretta dei dati dai contatori di e-distribuzione.



▶ **COMPATIBILITÀ**
Protocollo di telegestione ENEL

▶ **ROBUSTEZZA**
Hardware di grado industriale.

▶ **VERSATILITÀ**
Possibilità di Wi-Fi o Modem

▶ **PLUG & PLAY**
nessun software di installazione

▶ **CONNETTIVITÀ**
RJ45 per LAN Internet.

▶ **PRECISIONE**
Dati diretti, esatti, non interpolati



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il gateway di protocollo HSI (Higeco smart info) acquisisce i dati dai contatori elettronici in bassa tensione prodotti e telegestiti da e-distribuzione (ENEL) e li rende accessibili attraverso il protocollo modbus RTU via seriale RS485. Nel caso di clienti Prosumer (produttori/consumatori di energia elettrica) HSI può interfacciarsi sia con il contatore di scambio che con quello di produzione. Qualora fossero presenti più contatori di produzione, il supporto rimane limitato ad un solo contatore, permettendo però al cliente di scegliere quale monitorare.

CARATTERISTICHE

Formato	6 moduli DIN
Alimentazione	230 Vac \pm 10%
Comunicazione	1 x RS485
Connettività	1 x RJ45 per LAN Internet
Grado di protezione	IP20
Temperatura di esercizio	-20°C \div +55°C
Wi-Fi	Adattatore USB (opzionale)
Modem	Modem USB UMTS/GPRS (opzionale)



Scarica il
datasheet

