

HSM

Unità di monitoraggio
e controllo remoto per
applicazioni compatte.



► **Compatibilità**

Con dispositivi di terze parti

► **Versatilità**

WiFi e modem integrati

► **Montaggio**

Installazione rapida a pannello

► **A.I. Ready**

Pronto per l'intelligenza artificiale



Descrizione Prodotto

Il datalogger HSM (Higeco Smart Monitoring) è un'unità di monitoraggio creata per essere utilizzata all'interno di macchine o apparati industriali che devono essere costantemente connessi e controllati da remoto. È dotata di 2 ingressi analogici/digitali e di due porte di comunicazione seriale RS485 optoisolate. La connettività è assicurata da un modulo WiFi 2.4GHz e da un modem 4G integrati al suo interno. Grazie al supporto ai broker MQTT, trasferisce i dati delle macchine verso piattaforme e servizi cloud pronti per elaborazioni basate sull'Intelligenza Artificiale.



Caratteristiche

Dimensioni	86x44x60 mm
Alimentazione	12-24 Vdc $\pm 10\%$
Assorbimento	1A Max
Conessione	morsettiera sconnettibile a vite per conduttori D2,5mm ²
Ingressi	2 digitali o analogici tipo NTC
Connettività	WiFi e 4G
Temperatura di esercizio	-20°C ÷ +55°C